

**AANWEZIGE APPARATUUR**

**GELUID**

2 d&b audiotechniek MAX 12: zaalversterking mid/hhoog

2 Acoustic Line A8 sub: zaalversterking laag

4 Acoustic Line A4: monitor

1 Midas Venice 240: mengtafel, 16 monokanalen, plus 4 stereokanalen

1 TC electronics M-oneXL: multi effecten

3 Klark Teknik Square One Graphic: dual 30-band grafische equalizer, t.b.v. FOH en monitors

2 Numark MP102: CD/MP3-speler

4 Sennheiser e935: zang- en spraakmicrofoon

2 Sennheiser e614: condensator: percussie-, houtblazers- en snaarinstrumentenmicrofoon

3 Crown PCC-130: grensvlakmicrofoon, ook geschikt voor piano/vleugel

1 Sennheiser ME 35-B: kathedermicrofoon (op de bovenste plank!)

3 Shure SM 58: zang- en spraakmicrofoon

3 Sennheiser K6 / ME 65 condensatormicrofoon: zang- en instrumentmicrofoon

3 Sennheiser K6 / ME 66 condensator microfoon: richtmicrofoon

2 BSS AR 133: actieve DI

10 Microfoonstatief met hengel (zwart)

2 Microfoonstatief (laag) met hengel (zwart)

3 Microfoonstatief zonder hengel (chrom)

11 Microfoonkabel (XLR) à 10 meter, 8 à 12 meter, 3 à 15 meter, 3 à 1,5 meter

2 Speakon à 5 meter, 2 à 10 meter en 4 à 12 meter, t.b.v. monitors

4 Jack-Jack, 1,5 meter

1 Subsnake 6 send / 2 retour, à 10 meter

## LICHT

Vast frontlicht, bestaande uit:

- 10 Selecon PC 230V/1000W, inclusief barndoors
- 4 Selecon Pacific Profiel 14°-35°, 230V/1000W, inclusief diafragma en gobohouder (B-size)
- 1 Strand Cantata Profiel 26°-44° 230V/1200W , inclusief diafragma en gobohouder (B-size)

Los licht:

- 4 Selecon PC 230V/1000 W
- 6 Selecon Fresnel 230V/1000 W
- 4 Barndoors voor bovenstaande spots : kleppen
- 2 Selecon Profiel 18°-34° 230V/1000 W, inclusief diafragma
- 3 Strand Cantata Profiel 26°-44° 230V/1200W , inclusief 2 diafragma'en 1 gobohouder (B-size)
- 2 ADB Gamma Profiel 0°- 90° 230V/1000W, inclusief diafragma, exclusief messen
- 12 PAR 64-armatuur met 6 CP61 (narrow), 12 CP62 (medium) en 4 CP95 (wide) 230V/1000W
- 2 CCT Minuette PC 230V/500W
- 7 Fresnel 230V/500W, van verschillende merken (o.a. CCT Minuette)
- 4 Barndoors voor Minuettes: kleppen
- 4 Martin Horizonarmatuur 230V/500W
- 1 Bouwlamp 230V/500W
- 2 Pinspotjes 6V/30W

Spring lichtregeltafel van Theater Technisch Lab, 24 channels, 2 faderbanken, channel flash, DMX512 en analoog uit, 256 standen, 3 loops, auto X-fade met programmeerbare fade-in en fade-out tijden, programmeerbare autofollow, softpatch . Ook als handtafel te gebruiken.

2 x 12 DMX-gestuurde dimmers van Theater Technisch Lab, maximale belasting per kring 2500W, maximale belasting per dimmerpack 22,5 kW.

Filters: Zie bijlage

## **ELEKTRA**

3x 400V/32A, 2x 230V/16A

Verlengkabel schuko 1 à 1,5 meter, 4 à 5 meter, 6 à 10 meter, 1 à 15 meter

13 Verdeelblokjes, 1,5 meter

2 Verdeelblokjes, 1,5 meter ongeaard (wit)

2 Verdeelblokjes, 3 meter (wit)

3 Verdeelblokjes, 3 meter (zwart)

P-DAC8-tl: Switchpack/dimmer voor (dimbare)TL, Blacklight, Stroboscoop

Eurolite SB 1050: Verdeelblok 400V/32A CEE naar 2x 230V/16A schuko

Splitter 400V/32A CEE naar 2x 400V/16 CEE

Verlengkabel 400V/32A CEE, 2 à 5 meter

### **Verder nog aanwezig:**

Balletvloer (2 banen 10,4 x 1,5 meter en 3 banen van 10 x 1,5 meter)

Yamaha U1, verrijdbare piano

Alp personenlift (Genie)

Voordoek

Horizon

Fond

3 x Variabel potenplan

12 x Kluiten van 10 kg.

2 x Vloerstatief voor spots

2 x Statief voor spots, hoogte variabel van 1-1,5 meter

2 x Portofoons met oortje en mic

3 x Doekenklem klein

4 x Doekenklem groot

3 x Harpjes

### **Maten:**

Speelvloer maximaal 9 x 7,5 x 4,2 meter (BxDxH)

Laden en lossen via trap (5 treden)

Invalidelift aanwezig (225 kg max.)

Toegangsdeur 2,1 x 1,8 meter (HxB)

### **Jasper Hakvoort (technicus) bereikbaar via:**

Telefoon: 0251-271735

Mobiel: 06-26120060

E-mail: [info@hakvoort.biz](mailto:info@hakvoort.biz)

**N.B.:** Het is niet toegestaan te strooien of te gooien met confettie, bloemblaadjes, zand, e.d. Ook het gebruik van glitter op het lichaam en in het haar is niet toegestaan.

**N.N.B.:** De inventaris is aan veranderingen onderhevig, derhalve kunnen er aan deze lijst geen rechten ontleend worden.

Versie: 02/2011-1